

BASPROFILERING

Sedan den 1 april 2020 finns ett styrelsebeslut att alla anslutna enheter som saknar komplett basprofilering höjs till 11% provision. För att ett fordon skall godkännas som basprofilerat skall m4 logotyp monteras enligt nedan anvisning. Därefter skickas övergripande bilder (där loggor och registreringsskylt syns) på fordonet till profilerad@m4.se

BILAR

Dörrar (loggan monteras vågrätt och så centrerat som möjligt)

1A på vit bakgrundsfärg

1B på turkos eller annan bakgrundsfärg än vit.

250 H
250 x 450 mm



250 H + outline
265 x 473 mm



Takfront, vindavvisare eller solskydd: (storlek anpassas till utrymme):

2A/4A/5A på vit bakgrundsfärg

1B/4B/5B på turkos eller annan bakgrundsfärg än vit.

250 H + bård
265 x 576 mm
(endast på vit bakgrund)



250 H + bård & outline
265 x 591 mm



400 H
405 x 730 mm



430 H + outline
438 x 760 mm



190 H
190 x 432 mm
(endast på vit bakgrund)



190 H
190 x 340 mm



6A/6B används till solskydd/front då utrymme saknas för dekal 2A/4A/5A eller 1B/4B/5B.

100 H + outline
106 x 237 mm



100 H
100 x 179 mm



MASKINER

Sidor, baktill och arm (storlek anpassas till utrymme): 2B och/eller 1B/5B beroende på ytans storlek.

240 H + bård & outline
239 x 532 mm



250 H + outline
265 x 473 mm



190 H
190 x 340 mm



Samtliga logotyper som beskrivs ovan finns att hämta på våra lokalkontor. Märket placeras enligt instruktion i [Fordonsprofileringshandboken](#). För hjälp med montage finns listan på [godkända firmor på Extranätet](#). Det är först när ni fått ett mail från oss med ett godkännande om basprofilering/bonus som allt är klart!